Metaflux®

SCHLEIFTECHNIK-QUALITÄTSPRODUKTE

82-1046

Metacut Premium-Präzision

LIMITIERTE AUFLAGE IN DER PRAKTISCHEN **METALLBOX** INKL. 10 TRENNSCHEIBEN

Einführungspreis: **29,95 EUR***

82-0046

Metacut Premium-Präzision

25er Karton

- **Die dünnste Freihandtrennscheibe der Welt**
- **Außergewöhnlich präzise und nahezu gratfrei**
- **Geringste thermische Belastung, dadurch keine Blaufärbung**

Artikelnr.	Beschreibung	Abmessungen	max. U/Min.	VE
82-1046	10er Box	125 x 0,6 x 22,2 mm	12.250 = 80 m/s	10
82-0046	25er Karton	125 x 0,6 x 22,2 mm	12.250 = 80 m/s	25

82-30

Mobyflex MetaView

Zirkon-Fächerschleifscheibe. Dank ihrer drei Aussparungen wird die Mobyflex MetaView beim Drehen transparent und ermöglicht so eine permanente Kontrolle des Arbeitsergebnisses. Besonders gut bei der Anwendung auf Stahl.

Artikelnr.	Abmessungen	Körnung	max. U/Min.	VE
82-3000	125 x 22,2 mm	40	12.250 = 80 m/s	10
82-3001	125 x 22,2 mm	60	12.250 = 80 m/s	10
82-3002	125 x 22,2 mm	80	12.250 = 80 m/s	10

88-13

Metaflux-Winkelschleifer 125 mm, regelbar

Nennleistung: 1.400 Watt
Scheibengröße: 125 mm, M14
Leerlaufdrehzahl: 3.000~9.500 U/min.

GRATIS BEI EINER BESTELLUNG AB 450,- €
NETTOBESTELLWERT AUS DIESEM FLYER*

* Händler ausgeschlossen. Nur solange Vorrat reicht.

Metaflux®

TECHNO-SERVICE GmbH
Detmolder Straße 515
D-33605 Bielefeld
Fon +49 521 924440
Fax +49 521 207432
verkauf@metaflux.de
www.metaflux.de

Metaflux® SCHLEIFTECHNIK

Made in Germany

82-0040/-0044

METACUT Hochleistungs-Trennscheiben für Stahl und Edelstahl

Artikelnr.	Ø	Stärke	Bohrung	Form	max. U/Min.	VE
82-0040	125	1,0	22,2	flach	12.250 = 80 m/s	50
82-0044	125	1,0	22,2	flach	12.250 = 80 m/s	50

82-26

Keramik Schleiflamellen Teller für den rauesten Einsatz

Artikelnummer	Form	Ø	Körnung
82-2600	flach	125	40
82-2602	flach	125	60
82-2603	konvex	125	40
82-2604	konvex	125	60

Mobyflex Glasgewebe-Lamellen-Teller, Zirkonkorund

Schleiflamellen auf Glasgewebeträger für alle Grob- und Feinschliffarbeiten an zahlreichen Materialien wie z. B. Stahl, CrNi-Stahl, Messing, Aluminium, Guss, Kupfer, Holz, PVC, Spachtel, Kunst- und Naturstein usw. Belegt mit hochwertigem Zirkonkorund, formstabil und trotzdem flexibel im Andruck.

Artikelnummer	Ø	Körnung	Bohrung	Form	max. U/Min.
82-2800	115	ZK 40	22,2	konvex	13.300 = 80 m/s
82-2801	115	ZK 60	22,2	konvex	13.300 = 80 m/s
82-2802	115	ZK 80	22,2	konvex	13.300 = 80 m/s
82-2805	115	ZK 40	22,2	flach	13.300 = 80 m/s
82-2806	115	ZK 60	22,2	flach	13.300 = 80 m/s
82-2807	115	ZK 80	22,2	flach	13.300 = 80 m/s
82-2810	125	ZK 40	22,2	konvex	12.250 = 80 m/s
82-2811	125	ZK 60	22,2	konvex	12.250 = 80 m/s
82-2812	125	ZK 80	22,2	konvex	12.250 = 80 m/s
82-2813	125	ZK 120	22,2	konvex	12.250 = 80 m/s
82-2815	125	ZK 40	22,2	flach	12.250 = 80 m/s
82-2816	125	ZK 60	22,2	flach	12.250 = 80 m/s
82-2817	125	ZK 80	22,2	flach	12.250 = 80 m/s

70-30

Anti-Haftspray für Schleifmittel

Mit dem METAFLUX ANTIHAFT-SPRAY schützen Sie ihre Schleifmittel vor dem „Zusetzen“ mit abgeschliffenem Material.

Metaflux®
TECHNO-SERVICE GmbH

Detmolder Straße 515
D-33605 Bielefeld
Fon +49 521 924440
Fax +49 521 207432
verkauf@metaflux.de
www.metaflux.de

Dieser Flyer wurde Ihnen überreicht durch Ihren Metaflux Technischen Berater: